

ENSTALL



SUNFER  
AN ENSTALL BRAND

\* Documentation obligatoire

\* Clients

\* Lieu

\* Date

\* Documentation graphique à fournir:

Essentiel - Plan de mise en oeuvre des modules et  
fiche technique du panneau.



Observation

\* Nombre total de modules:

Taille de module:

Long mm  
Large mm  
Épaisseur mm

Disposition



F50

F50.1

F52

F52.1




Information importante!

Vérifiez sur la fiche technique du module photovoltaïque si le module peut être installé sur le petit côté sans déformation.

Si vous ne le savez pas,  
vous devez choisir F50.1 ou F52.1.



Inclinaison



10°


Hauteur d'installation

X= mètres

Pente couverte (P)


Degrés  
%

Hauteur du parapet



cm

Distance entre le parapet et l'installation



cm

\* Conditions de conception

Selon norme

Autres  
(Spécifier autres)

Vitesse du vent Km/h  
Charge de neige Kg/m²



## Zone d'installation



Zone 0



Zone IIIa



Zone IV



Zone II



Zone IIIb

## \* Toiture plat

Dalle de béton

Dalle de béton peinte

Type TPO-PVC

Gravier (La structure doit être placée sur la couche située sous le gravier)

Carrelage antidérapant

## Information générale

- Si les conditions requises ne sont pas spécifiées, l'étude sera réalisée avec les calculs et les conditions de conception des produits standard, pour d'autres conditions de conception, le client devra fournir toutes les informations nécessaires requises par Sunfer.
- Exigences en matière de montage au plafond:
  - Vérifier l'état de la toiture et sa capacité de charge.
  - La surface du toit ou de la terrasse doit être propre et sèche. Les irrégularités du toit doivent être corrigées ou éliminées.
  - Pour éviter les turbulences du vent, il convient de respecter une distance minimale de sécurité par rapport aux bords du toit et aux autres obstacles (par exemple, cheminées, bouches d'aération, etc.), comme indiqué dans la fiche de coefficient de vent.
  - Les toits plats dont l'inclinaison est supérieure à 3° doivent être boulonnés et non arrimés.
  - Toutes les instructions de montage et les spécifications du produit fournies par Sunfer doivent être respectées.
  - Les supports doivent être démontés dans l'ordre inverse du montage.



Effacer champs



Envoyer formulaire